

BORRACHA LÍQUIDA DE ALTA TECNOLOGIA

A SOLUÇÃO EFICIENTE E DEFINITIVA PARA TODOS OS TIPOS DE TRINCAS E INFILTRAÇÕES



GET SOLUTION
UMA EMPRESA DO GRUPO G CON

Get Solution Premium é uma solução tecnológica, constituída por borracha líquida natural, livre de materiais pesados e que não agride o meio ambiente.

Um **impermeabilizante ecológico**, com vulcanização à frio, excelente elasticidade e memória de recuperação.

Telhados

Piscinas

Lajes

Paredes

A **Solução Get Solution** pode ser aplicada em todos os lugares onde houver necessidade de acabar definitivamente com infiltrações, mofo, rachaduras e trincas!



**1600% DE ELASTICIDADE;
90% DE MEMÓRIA DE RECUPERAÇÃO;
PODE SER USADA EM CAIXA D'ÁGUA.**

**O MELHOR
DA TECNOLOGIA VOLTADA
PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL**

10 ANOS DE GARANTIA

O **Grupo G Con** busca diariamente por novas tecnologias e investe pesado em capacitação profissional.

Com a **Get Solution** não foi diferente. Pensamos em desenvolver uma solução que garantisse a tranquilidade de nossos clientes por mais de 40 anos.



**10 ANOS DE GARANTIA
QUANDO APLICADA POR
NOSSA EQUIPE**

*Um **produto** que permite **acompanhar** as **contrações** e **expansões** da estrutura **sem se deteriorar!***

APLICAÇÃO E ENVELOPAMENTO IMPERMEABILIZANTE

- *Telhado de Fibrocimento;*
- *Telhado Metálico;*
- *Telhado Cerâmico;*
- *Piso, Lajes e Calçadas;*
- *Lago, Piscina e Pesqueiro;*
- *Baldrames e Paredes;*
- *Pintura de Fachadas;*
- *Impermeabilização de Estacionamento;*
- *Pintura de Quadras;*
- *Galpões;*
- *Contêineres;*
- *Baús e Carrocerias;*
- *Infiltração;*
- *Maresia e muito mais!*

Get Solution reduz consideravelmente ruídos de chuva e barulhos externos, sensação térmica, corrosão oriunda da maresia, danos por pequenos impactos, elimina qualquer tipo de infiltração e degradação, trincas, rachaduras, fissuras entre outros.

ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO

O látex apresenta baixa condutividade térmica de 0,17 a 0,3 W/mK. Enquanto materiais como concreto apresentam condutividade térmica de 2 W/mK e a chapa de zinco com 110 W/mK.



**CHEGA DA
SENSAÇÃO ABAFADO!**

*Quando aplicado na **cor branca**, ajuda a refletir os raios UV, reduzindo em 32% a temperatura da superfície. Sinônimo de conforto térmico e economia no uso do ar condicionado.*

SEGURANÇA DO COMEÇO AO FIM

Get Solution oferece aos seus clientes segurança e garantia de qualidade em seus processos.

Seguro risco de engenharia

Seguro de obra

**PORTO
SEGURO**



FINANCIAMENTO PRÓPRIO

*Poucas empresas no mercado conseguem obter a estabilidade financeira adequada para ter financiamento próprio e com a **Get Solution** é assim!*

*Nosso **financiamento** é **próprio** e totalmente sem burocracia. Chega de burocracia e processos lentos!*

Com a Get Solution você pode!



**A SOLUÇÃO
DEFINITIVA CONTRA
O MOFO CAUSADO
PELA INFILTRAÇÃO**

TECNOLOGIA AO SEU SERVIÇO

Mapeamento DG - Vistoria predial feita por Drone: Tem como objetivo, a localização de trincas e fissuras na fachada.



Get Solution é o que existe de mais avançado em termos de solução em *borracha líquida*.

MAIS ECONOMIA E DURABILIDADE

SEM CHAPISCO E REBOCO, A OBRA SE TORNARIA MAIS RÁPIDA?

Com **Get Solution Premium**, **SIM!**

Basta aplicar direto na alvenaria, gesso liso e deixar a proteção por conta da **Get Solution Premium**.



SERVIÇOS EXECUTADOS



Get Solution protege toda a superfície e por ter pigmento em sua composição, não necessita pintura e nem quebras.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Característica	Resultado	Normas
Densidade - g/cc	1,3	ASTM D792/1505
Resistência a tração	Mpa 2,5 - Alongamento de ruptura 881,4 % (IPT) ELA/L - 303.892	ASTM D415-15a
Recuperação do alongamento	90% (IPT Nº 971.581-203)	NBR 7462/92
Aderência ao substrato	Não há descolamento	ASTM 903
Flexibilidade a baixa temperatura (-10 °C)	Não houve ocorrência de fissuras ou rompimento (Falcão Bauer EE/13171/08)	NBR 7462/92
Estabilidade dimensional (72 hs a 80 °C)	Variação 0,3%. Não houve formação de bolhas ou distorção na superfície. (Falcão Bauer EE/13171/08)	NBR 9952/07
Impermeabilidade a água	Absorção máxima de 1,02%	ASTM 570/10
Impermeabilidade ao vapor	0,08 grains/hr/ft2	ASTM E96
Resistência ao impacto 4,90 J após 2 hr a 0 °C	Não houve ocorrência de perfuração nem vazamento de água (Falcão Bauer EE/13171/08)	NBR 9952/07
Resistência ao Puncionamento Estático com carga de 25 kg.	Não houve ocorrência de perfuração (Falcão Bauer EE/13171/08)	NBR 9952/07
Temperatura de trabalho	-20 °C a 80 °C	ASTM D412-92 e D746
Resistência a pressão hidrostática	150 lbs/pL2 de pressão. Nenhum vazamento observado.	Colders Testers Hydro Stand 10-30 k
Envelhecimento acelerado	Exposto ao tempo. Não houve deterioração.	ASTM G 15/12
Exposição aos raios ultravioletas por 300 horas	Exposto ao tempo. Não houve deterioração.	ASTM G26
Exposição à névoa salina por 1.000 horas	nenhuma deterioração	ASTM B117-90
Exposição ao ozônio	Exposto ao tempo. Não houve deterioração.	ASTM G19 e D756
Portabilidade água	Nada apresentar insento após 72h de cura	

COMPARATIVO

GET SOLUTION PREMIUM	MANTA ASFÁLTICA E OUTROS
LEVE - A BASE DE BORRACHA	PESADO - UTILIZA CARGAS MINERAIS
VIDA ÚTIL DE ATÉ 40 ANOS*	VIDA ÚTIL DE 20 ANOS (APRESENTAM PROBLEMAS DE INFILTRAÇÕES COM 5 A 10 ANOS)
GARANTIA DE 10 ANOS	SEM GARANTIA
EXIGE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	EXIGE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA
SOLUÇÃO TOTAL EM UM ÚNICO PRODUTO	VÁRIOS PRODUTOS PARA UMA ÚNICA SOLUÇÃO
NATURAL	QUÍMICO
RESISTENTE AOS RAIOS UV	NÃO RESISTENTES AOS RAIOS UV
Elasticidade de 1600%	FLEXIBILIDADE
ATÓXICO	TÓXICO
ACABAMENTO EMBORRACHADO (TOQUE SOFT TOUCH)	ACABAMENTO EFEITO PICHE
CONSUMO BAIXO POR M²	CONSUMO MÉDIO A ALTO POR M²
CUSTO BENEFÍCIO	CUSTO ALTO COMPARADO COM A GET SOLUTION PREMIUM



GET SOLUTION
LUGAR DE CHUVA É DO
LADO DE FORA!

Get Solution terá prazer em te atender e solucionar definitivamente seus problemas com infiltrações, rachaduras, trincas e muito mais!



TELEFONES: (11) 2600-9954 WHATSAPP: (11) 93052-6808
ENDEREÇO: RUA JOSÉ BATISTA DO RÊGO, 165 - PQ. RENATO
MAIA - GUARULHOS - SP